

## CONVERTISSEUR INTEGRE



## VT 38 - VT 52 - VT 65 - ST 38 - ST 52

Vibrateurs à haute fréquence commandés par convertisseurs intègre dans le boîtier interrupteur pour branchement direct sur le 220-230 V, 50 Hz. Tension 216 V, 200 Hz. Diamètre aiguilles vibrantes 38 mm, 52 mm et 65 mm. 12000 vibrations/mn, poids 15 kg.

Modele	Aiguille	Long de l'aiguille	Tuyau	Cable	Cent. Forcer	Rendements maxi
	∅ mm	mm	m	m	KN	m <sup>3</sup> /h
VT 38	38	315	5	5 + 5 + 5	150	12 ÷ 14
VT 52	52	375	5	5 + 5 + 5	400	15 ÷ 20
VT 65	65	420	5	5 + 5 + 5	600	15 ÷ 28
ST 38	38	315	1	1 + 5	150	12 ÷ 14
ST 52	52	375	1	1 + 5	400	15 ÷ 20

## CONVERTISSEUR INTEGRE

**VT38 - VT52 - VT65 - ST38 - ST52 FEEDBY5K****CINQ VIBRATEURS ELECTRONIQUES COMMANDES PAR UNE SEULE BOITE ELECTRONIQUE K5**

Une seule boîte électronique 5K peut actionner 5 vibrateurs différentes. La boîte 55 peut actionner soit 3 vibrateurs pour la vibration en profondeur (pilier etc.) modèles VT38, VT52, VT65 chaque équipée de 5 mt. de tuyeau et 5 mt. (augmentables) de câble que 2 vibrateurs verticales pour la vibration de surfaces planes (planchés, prefabriqués) modèles ST38 et ST52 avec longueur tuyeau de 60 cm. que - avec la longueur de l'aiguille - arrive à une longueur totale de 1 m de la poignée.